



Skymaster Plus X

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.



Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.





Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Laufrollen Gummi	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Starre Verbindung beidseitig
certification-mark-pf				TÜV Süd

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41578	Artikel-Nr. 41579	Artikel-Nr. 41580
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 6.55 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 7.6 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 9.15 m
Breite Quertraverse 1 m	Breite Quertraverse 1.185 m	Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 18.8 kg	Gewicht 26.2 kg	Gewicht 32.1 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 85 mm	Holmhöhe 98 mm



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5.81 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.88 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 8.61 m
Leiterlänge, eingefahren 2.45 m	Leiterlänge, eingefahren 3.01 m	Leiterlänge, eingefahren 3.58 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil 4.13 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil 4.94 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehlr mit Aufsteckteil 6.1 m
Sprossenanzahl 3 × 8	Sprossenanzahl 3 × 10	Sprossenanzahl 3 × 12
Transportabmessungen ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	Transportabmessungen ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	Transportabmessungen ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Artikel-Nr. 41581		
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 10.2 m		
Breite Quertraverse 1.2 m		
Gewicht 36.6 kg		
Holmhöhe 98 mm		
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 9.73 m		
Leiterlänge, eingefahren 4.14 m		



Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

6.94 m

Sprossenanzahl

3 × 14

Transportabmessungen

**ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca.
245 mm**