Skymaster Plus X

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite

Quertraverse und zwei starre Verbindungen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Laufrollen **Gummi**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131 professional**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Starre Verbindung **beidseitig**
certification-mark-pf **TÜV Süd**				

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41578**	Artikel-Nr. **41579**	Artikel-Nr. **41580**
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **max. ca. 6.55 m**	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **max. ca. 7.6 m**	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **max. ca. 9.15 m**
Breite Quertraverse **1 m**	Breite Quertraverse **1.185 m**	Breite Quertraverse **1.2 m**
Gewicht **18.8 kg**	Gewicht **26.2 kg**	Gewicht **32.1 kg**
Holmhöhe **73 mm**	Holmhöhe **85 mm**	Holmhöhe **98 mm**

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **5.81 m**	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **6.88 m**	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **8.61 m**
Leiterlänge, eingefahren **2.45 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.01 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.58 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **4.13 m**	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **4.94 m**	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **6.1 m**
Sprossenanzahl **3 × 8**	Sprossenanzahl **3 × 10**	Sprossenanzahl **3 × 12**
Transportabmessungen **ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm**	Transportabmessungen **ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm**	Transportabmessungen **ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm**

Artikel-Nr.

41581

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter

max. ca. 10.2 m

Breite Quertraverse

1.2 m

Gewicht

36.6 kg

Holmhöhe

98 mm

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter

9.73 m

Leiterlänge, eingefahren

4.14 m

Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	**6.94 m**
Sprossenanzahl	**3 × 14**
Transportabmessungen	**ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm**