



Skymaster Plus X

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite



Quertraverse und zwei starre Verbindungen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Starre Verbindung	beidseitig
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41578	41579	41580	41581
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m
Breite Quertraverse	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Holmhöhe	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Leiterlänge, eingefahren	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m



	41578	41579	41580	41581
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Sprossenanzahl	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Transportabmessungen	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 24.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.