



AXIC-I

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.



Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.

Produkteigenschaften

Falldämpfer	Ja
Kantengeeignet	Ja
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Aluminium Gerüsthaken
Länge Reichweite	1,4-1,8 m
Länge maximal	1.8 m
Länge minimal	1.4 m
Material Gewebe	Polyester
Maximale Nutzungsdauer	10 J



Maximales Benutzergewicht	150 kg
Smart Check	Ja

Produktvarianten

	47808	47859	47862
Gewicht	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg
Karabiner Auffanggurt-Seite	Snap hook	Twist-lock	Tri-lock
Normen	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427

ZARGES GmbH	Tel: +43-1-749 15 53-0	www.zarges.com/at
Hallergasse 37	Fax: +43-1-749 83 25	Stand 13.5.2026
1110 Wien	office@zarges.at	Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.