



## AXIC-I

Einfaches Verbindungsmitte mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.



### Produktbeschreibung

- Einfaches Verbindungsmitte gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.

### Produkteigenschaften

Karabiner Anschlagpunkt-Seite <b>Aluminium Gerüsthaken</b>	Länge Reichweite <b>1,4-1,8 m</b>	Länge maximal <b>1,8 m</b>	Länge minimal <b>1,4 m</b>	Material Gewebe <b>Polyester</b>
Maximale Nutzungsdauer <b>10 J</b>				

### Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47808</b>	<b>47859</b>	<b>47862</b>
Gewicht	Falldämpfer	Falldämpfer
<b>1.1 kg</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Karabiner Auffanggurt-Seite	Gewicht	Gewicht
<b>Snap hook</b>	<b>1.15 kg</b>	<b>1.15 kg</b>
Normen	Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite
<b>EN 354EN 355</b>	<b>Twist-lock</b>	<b>Tri-lock</b>
	Normen	Normen
	<b>EN 354EN 355</b>	<b>EN 354EN 355</b>
	Smart Check	Smart Check
	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>