DATENBLATT

ZAP Safemaster Max S

Die neue Plattformleiter setzt durch ihre umfangreiche Ausstattung neue Standards hinsichtlich Sicherheit und Komfort und besticht durch ein schnelles, unkompliziertes Handling. Erfüllt alle Kriterien nach EN 131-7



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die neue Plattformleiter setzt durch ihre umfangreiche Ausstattung neue Standards hinsichtlich Sicherheit und Komfort und besticht durch ein schnelles, unkompliziertes Handling. Erfüllt alle Kriterien nach EN 131-7.
- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 80 mm (41440/41441) bzw. 60 mm (41442-41444) breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Erhältlich in 5 Größen mit maximaler Arbeitshöhe bis 3,70 m.













HINWEISE UND BESONDERHEITEN

EN 131-7

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Kunststoff
Belastung	150 kg
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m
Material	Alu, natur
Material Plattform	verleimte Sperrholzplatte
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	550 mm

PRODUKTVARIANTEN

	41429	41440	41441	41442	41443	41444
Arbeitshöhe	2.5 m	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m
Gewicht	15 kg	16 kg	16.6 kg	24.9 kg	26.1 kg	27.4 kg
Höhe inklusive Geländer	max. 1.53 m	max. 1.72 m	max. 1.97 m	max. 2.23 m	max. 2.48 m	max. 2.74 m
Plattformhöhe	0.55 m	0.7 m	0.95 m	1.2 m	1.45 m	1.7 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7
Transportabmessungen	ca. 1.820 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.060 mm × ca. 690 mm × ca. 320 mm	ca. 2.340 mm × ca. 780 mm × ca. 320 mm	ca. 2.620 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.910 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 3.180 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm
untere, äußere Breite	0.67 m	0.69 m	0.78 m	0.67 m	0.67 m	0.67 m

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.