



XLstep P

Produktbeschreibung

- Handliches und robustes Arbeitspodest im neuen Design.
- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|--------------------|
| Belastung | 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Normen | EN 14183 |
| Plattformbreite | 400 mm |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Plattformlänge | 300 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 92 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

Produktvarianten

| | 40101 | 40102 | 40103 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 2.49 m | 2.74 m | 2.99 m |
| Gewicht | 4.7 kg | 6.1 kg | 7.8 kg |
| Grundfläche | 0,64 m × 0,6 m | 0,82 m × 0,68 m | 0,99 m × 0,76 m |
| Plattformhöhe | 0.49 m | 0.74 m | 0.99 m |
| Stufenanzahl | 2 × 2 | 2 × 3 | 2 × 4 |
| Transportabmessungen | ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm | ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm | ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm |
| untere, äußere Breite | 0.6 m | 0.68 m | 0.76 m |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.