DATENBLATT

XLstep P

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Handliches und robustes Arbeitspodest im neuen Design.
- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.











HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der EN 14183, der VNA 205/2009 sowie der AFS 2023:9.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium eloxiert
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	300 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	92 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	40101	40102	40103
Arbeitshöhe	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Gewicht	4.7 kg	6.1 kg	7.8 kg
Grundfläche	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Plattformhöhe	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Stufenanzahl	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Transportabmessungen	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
untere, äußere Breite	0.6 m	0.68 m	0.76 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 3



Außenschuh
Artikel-Nr. 21012290



Knickstrebe ohne Anschlag, links
Artikel-Nr. 800475



Knickstrebe ohne Anschlag, rechts
Artikel-Nr. 800476

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.