



## AETHOR 1.8

Das Höhensicherungsgerät AETHOR 1.8 entspricht EN 360:2023 und bietet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, während gleichzeitig die Fallstrecke kurz gehalten wird.

### Produktbeschreibung

- Der automatische Seileinzug gewährleistet, dass lediglich die erforderliche Seillänge freigegeben wird, wodurch die Auffangstrecke in sämtlichen Situationen, sei es bei der Befestigung über Kopf (max. 140 kg) oder bei horizontalen Anwendungen (max. 100 kg), stets so kurz wie möglich ist. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Situationen zertifiziert, in denen der Anschlagpunkt sich auf Bodenhöhe befindet (Fall Faktor 2) und ist darüber hinaus für Personen mit einem Gewicht von bis zu 140 kg geeignet. 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen (DIN 19427).
- Robustes Thermoplastgehäuse.
- Fall Faktor 2 zertifiziert (RfU 11.085).
- Kantengeeignet RfU 11.060 (max. 100 kg).
- Robust, aber gleichzeitig kompakt und leicht, wiegt nur 800 g.
- Geeignet für Personen bis 140 kg (Fall Faktor 0).
- Länge 1.8 m.
- Wirbel und Verbindungselement zum Anschluss an den Verankerungspunkt.
- Wirbel und Fall Indikator an Snap-Hook.
- Ausgestattet mit Falldämpfer gemäß EN 355.





## Produkteigenschaften

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fallstrecke                   | 1 m                     |
| Kantengeignet                 | Ja                      |
| Karabiner Anschlagpunkt-Seite | Tri-lock                |
| Länge                         | 1.8 m                   |
| Material Gehäuse              | High Impact Thermoplast |
| Material Gewebe               | UHMWPE                  |
| Maximale Nutzungsdauer        | 10 J                    |
| Normen                        | EN 360                  |

## Produktvarianten

|                             | 47865    | 47866                 |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Gewicht                     | 0.8 kg   | 1.2 kg                |
| Karabiner Auffanggurt-Seite | Tri-lock | Aluminium Gerüsthaken |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ZARGES GmbH</b><br>Hallergasse 37<br>1110 Wien | Tel: +43-1-749 15 53-0                                 | <a href="http://www.zarges.com/at">www.zarges.com/at</a> |
|   | Fax: +43-1-749 83 25                                   | Stand 28.6.2026  |
|   | <a href="mailto:office@zarges.at">office@zarges.at</a> | Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.                    |