



ZARGES Teletower

Das kompakte Fahrgerüst zum Mitnehmen.

Produktbeschreibung

- Der teleskopische Mechanismus erlaubt die Einstellung von fünf Plattformhöhen von 1,00 m bis max. 2,00 m (Arbeitshöhen von 3,00 m bis max. 4,00 m).
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg.
- In ca. 7 Min. komplett allein aufgebaut; Spart Zeit und Personal. Durch eine Person bedienbar.
- Leicht zu transportieren - auch in einem kleinen Transporter bzw. PkV-Kofferraum.
- NEU - mit Abstandshaltern für höhere Sicherheit der Klemmgefahr.
- Integrierte Ausleger mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand und Lenkrollen mit Bremsfunktion.
- inkl. Bordbrettern sowie integrierten Geländer- und Kniestreben.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	4 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.6 m
Gerüsthöhe	3 m
Gerüstklasse	2



Gerüstlänge	1.4 m
Gewicht	59.9 kg
Inkl. Ausleger	ja
Inkl. Bordbretter	ja
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,4m
Plattformhöhe	2 m
Plattformlänge	1.4 m
Rollendurchmesser	100 mm
Transportabmessungen	830 mm × 410 mm × 1.200 mm
Türegängig	Ja

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.