



LibereX+

Das Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion für anspruchsvolle Rettungseinsätze

Produktbeschreibung

- Das Abseil- und Rettungsgerät LibereX+ mit integrierter Hubfunktion ist speziell für professionelle Rettungseinsätze konzipiert und überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit, ein robustes Design und ein automatisches Bremssystem. Es ermöglicht sichere Abstiege aus Höhen von bis zu 500 m. Besonders praktisch: Das integrierte Handrad erlaubt eine präzise manuelle Steuerung bei Rettungseinsätzen, während der Anschluss für einen Akkuschauber einen schnellen und kraftsparenden Auf- oder Abstieg ermöglicht – ideal für zeitkritische Situationen. Ausgestattet mit einem 10,5 mm Kernmantelseil, dem digitalen ZmartCheck-System für schnelle Informationen sowie einem QR-Code für eine unkomplizierte Inspektionsanleitung ist dieses Gerät ein zuverlässiger Begleiter für jeden Rettungseinsatz.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Hohe Tragfähigkeit für bis zu 280 Kg, für 2 Personen zertifiziert
- Max. Abstiegshöhe 500 m für mehr Flexibilität
- Abseilgeschwindigkeit 1 m/s
- Mit Augenschrauben ausgestattet für regulierte Abseilgeschwindigkeit





- Anschluss für Akkuschauber für schnellen und kraftsparenden Auf- oder Abstieg
- Mit Handrad für Rettung
- Automatisches, redundantes Bremssystem für volle Kontrolle
- Kernmantelseil mit 10,5 mm Durchmesser für sicheren Einsatz
- Prüfintervall alle 10.000 Meter oder einmal im Jahr
- Ausgestattet Tri-Lock Karabiner für mehr Sicherheit
- Alu-Gehäuse für hohe Langlebigkeit
- Inspektionsanleitungen per QR-Code aufrufbar - sofort digital verfügbar.

Hinweise und Besonderheiten

EN 341-A, EN 1496-B

Produkteigenschaften

Kantengeeignet Nein	Karabiner Anschlagpunkt-Seite Tri-lock	Karabiner Auffanggurt-Seite Tri-lock	Material Kernmantel seile 10,5mm	Material Gehäuse Aluminium
Maximale Nutzungsdauer 10 J	Nutzlast 280 kg			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 47885	Artikel-Nr. 47886	Artikel-Nr. 47887
Gewicht	Gewicht	Gewicht



5.7 kg	7.1 kg	11.3 kg
Länge	Länge	Länge
20 m	40 m	100 m
Normen	Normen	Normen
EN 341-AEN 1496-B	EN 341-AEN 1496-B	EN 341-AEN 1496-B
Artikel-Nr.		
47888		
Gewicht		
18.3 kg		
Länge		
200 m		
Normen		
EN 341-AEN 1496-B		