DATENBLATT

RCstep SP

PRODUKTBESCHREIBUNG



- Stufen und Plattform mit einzigartiger Aufwarzung für höchste Rutschsicherheit (R13).
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Einseitig begehbar.
- Die speziell geformten Holme ermöglichen eine uneingeschränkte Nutzung der gesamten Plattformfläche.
- Extrabreiter Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der EN 14183, der VNA 205/2009 sowie der AFS 2023:9.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Belastung	150 kg
Beschichtung	eloxiert

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium eloxiert
Plattformbreite	600 mm
Plattformlänge	300 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	RC-Stufe
Stufentiefe	92 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	40278	40279
Arbeitshöhe	2.74 m	2.99 m
Gewicht	8.4 kg	9.6 kg
Grundfläche	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Plattformhöhe	0.74 m	0.99 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4
Transportabmessungen	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
untere, äußere Breite	0.88 m	0.96 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 3



Außenschuh
Artikel-Nr. 21012290



Knickstrebe ohne Anschlag, links
Artikel-Nr. 800475



Knickstrebe ohne Anschlag, rechts
Artikel-Nr. 800476

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 14.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.