



Saferstep LH - 1041356

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Gewicht 7 kg	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Senkrechte Einhängehöhe =1,31m=1,78 m	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step
Stufenanzahl 6	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	maximale Senkrechte Einhängehöhe 1.78 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.31 m

