



## Saferstep LH - 1041360

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

### Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis  $\varnothing 36$  mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	11.3 kg
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängenhöhe	=2,29m - =2,82 m



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufenanzahl	10
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	2.82 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	2.29 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.