



# Saferstep LH - 1041364

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gewicht <b>13.8 kg</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=3,36m=3,87 m</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>Safer Step</b>
Stufenanzahl <b>14</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>3.87 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>3.36 m</b>

