DATENBLATT

K 470 Universalkiste, Spritzwassergeschützt - 31020139

Missing translation


PRODUKTBESCHREIBUNG

- 22 Standardgrößen der K 470 ab Lager in IP65. Die drei Varianten ab 1.400 mm Länge bieten ebenfalls einen erhöhten Schutz durch optimierte Dichtung und Druckausgleichsventil, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der Schutzart IP65.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Spritzwassergeschützt durch in den Deckel eingeschäumte Silikondichtung.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- Für die meisten K 470 erhältlich.









HINWEISE UND BESONDERHEITEN

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Anzahl Griffe	4
Außenmaß max. L x B x H	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja

Eigenschaft	Wert
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	30 kg
Griffe	Federfallgriffe
Innenmaß L x B x H	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Schutzart	IP65:
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Volumen	829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	200 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.