



Betankungsleiter mit 4

Stufen - 40098

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (500x450mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Erhöhte Sicherheit auch bei ölichen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und





Lagerung.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Umlaufender Handlauf.
- Breite Quertraverse.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
3 m	max. 150 kg	natur	1.1 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
17 kg	73 mm	Alu, natur	EN 131-7	450 mm
Plattformhöhe	Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht
1.07 m	500 mm	Gurtband	gebördelt	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	elektrisch ableitfähig
R13-Stufe	4	80 mm	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	ja
untere, äußere Breite				
1100 mm				