DATENBLATT

RCstep BP - 40139

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Stufen und Plattform mit einzigartiger Aufwarzung für höchste Rutschsicherheit (R13).
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.





HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der EN 14183, der VNA 205/2009 sowie der AFS 2023:9.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.99 m
Belastung	150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	9.3 kg

Eigenschaft	Wert
Grundfläche	0,99 m × 0,96 m
Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium eloxiert
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	0.99 m
Plattformlänge	300 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	RC-Stufe
Stufenanzahl	4
Stufenanzahl	2 × 4
Stufentiefe	92 mm
Transportabmessungen	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
untere, äußere Breite	0.96 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 3



Außenschuh
Artikel-Nr. 21012290



Knickstrebe ohne Anschlag, links
Artikel-Nr. 800475



Knickstrebe ohne Anschlag, rechts
Artikel-Nr. 800476

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 16.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.