



Skyline 2E - 40206

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 7.9 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 23 kg |
| Holmhöhe | 85 mm |
| Holmhöhe | 85mm |
| Laufrollen | Gummi |
| Leiterlänge, ausgefahren | 7.21 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 4.14 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 14 |
| Sprossenanzahl | 2 × 14 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |



äußere Breite der Unterleiter

490 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.