



## Skyline 2E - 40209

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skyline-2e-40209>



Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>10.85 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>1.2 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Holmhöhe	Laufrollen	Leiterlänge, ausgefahren
<b>33.8 kg</b>	<b>114 mm</b>	<b>114mm</b>	<b>Gummi</b>	<b>10.25 m</b>
Leiterlänge, eingefahren	Material	Normen	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung	Sprossen-/ Stufenabstand
<b>5.74 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>gebördelt</b>	<b>senkrecht</b>
Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen
<b>geriffelt</b>	<b>20</b>	<b>2 x 20</b>	<b>30 mm</b>	<b>ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	äußere Breite der Unterleiter			
	<b>490 mm</b>			