DATENBLATT

# Everest 2E - 40247

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 5.75 m |
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Holmhöhe | 68 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 4.96 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 3 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 10 |
| Sprossenanzahl | 2 × 10 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 3.000 mm × 500 mm × 140 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |
| äußere Breite der Unterleiter | 490 mm |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 28

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40254

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40255



**Dachrinnen-Fixierung**
Artikel-Nr. 40999



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40059



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40243



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40244



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Kopffahrwerk**
Artikel-Nr. 8110



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Mastfahrwerk**
Artikel-Nr. 8505



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821700



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821701



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821702



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821703



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821704



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821705



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821706



**Wandabstandshalter mit Werkzeugablage**
Artikel-Nr. 40100



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 13



**Abhebesicherung**
Artikel-Nr. 821382



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800604



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824283



**Führungsbeschlag**
Artikel-Nr. 826250



**Führungsbeschlag**
Artikel-Nr. 826297



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824350



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824302



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Quertraverse**
Artikel-Nr. 823475



**Sprossengleitstück**
Artikel-Nr. 824732



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826148



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826040

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.