



# Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop - 40255034



Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

## Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

## Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem



Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.  
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Produkteigenschaften

|                                   |                                 |                                   |                               |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ausladung<br><b>1698 mm</b>       | Belastung<br><b>max. 300 kg</b> | Fahrwerksbreite<br><b>1020 mm</b> | Garantie<br><b>10 Jahre</b>   | Neigung<br><b>45 °</b>                |
| Normen<br><b>EN ISO 14122</b>     | Plattformlänge<br><b>600 mm</b> | Stufenanzahl<br><b>5</b>          | Stufenbreite<br><b>800 mm</b> | max. Belastung Stufe<br><b>150 kg</b> |
| senkrechte Höhe<br><b>1070 mm</b> |                                 |                                   |                               |                                       |