



## AMA P - 40265

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.99 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	5.5 kg
Material	Aluminium
Module,einzeln	Modul F
Modulkombination	B + D + E + F
Normen	EN 14183
Plattformbreite	555 mm
Plattformhöhe	0.99 m
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	250 mm
Transportabmessungen	690 mm × 290 mm × 980 mm
gesamte Podesttiefe	1.3 m
max. Gesamtgewicht	19.5 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.