



Skymaster Coni X - 40280

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 10.8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 35.8 kg
Grundfläche 1,08 m	Holmhöhe 98 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 9.7 m	Leiterlänge, eingefahren 4.14 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 6.7 m
Material Aluminium	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 14



Sprossenanzahl

3 x 14

Stufentiefe

30 mm