



Combimaster Coni X - 40282

Missing translation

Produktbeschreibung

- Missing translation
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
5.2 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	9 kg
Grundfläche 1,56 m × 0,72 m	Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge, ausgefahren 4.1 m	Leiterlänge, eingefahren 2.45 m	Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 8	Sprossenzahl 2 × 8
Stufentiefe	senkr. Höhe als			



30 mm

Stehleiter

2.31 m