



Combimaster Coni X - 40284

Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	6.9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	15.7 kg
Grundfläche	2,3 m × 0,9 m
Holmhöhe	73 mm



Leiterlänge, ausgefahren	6.1 m
Leiterlänge, eingefahren	3.6 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	12
Sprossenanzahl	2 × 12
Stufentiefe	30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	3.38 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.