



Combimaster Coni X - 40285

Missing translation


Produktbeschreibung

- Missing translation
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 8.3 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 20.6 kg
Grundfläche 2,43 m × 0,98 m	Holmhöhe 73 mm	Leiterlänge, ausgefahren 7.2 m	Leiterlänge, eingefahren 4.1 m	Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 2 × 14
Stufentiefe	senkr. Höhe als			



30 mm

Stehleiter

3.95 m