



# Combimaster Coni X - 40285

Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.

## Produktbeschreibung

- Die Leiter für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter mit konischer Unterleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	7.95 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	20.6 kg
Grundfläche	2,43 m × 0,98 m
Holmhöhe	85 mm



Leiterlänge, ausgefahren	7.2 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	2 × 14
Stufentiefe	30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	3.95 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.