



Skymaster Coni X - 40287

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit
 Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.2 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Gewicht 11.3 kg |
| Grundfläche 0,68 m | Holmhöhe 58 mm | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 4.1 m | Leiterlänge, eingefahren 1.88 m | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 2.82 m |
| Material Aluminium | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 6 |
| | | | | |



Sprossenanzahl

3 × 6

Stufentiefe

30 mm