



Skymaster Coni X - 40289

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	8 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	20.7 kg
Grundfläche	0,91 m
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	6.9 m
Leiterlänge, eingefahren	3 m



Länge als 2-tlg. Anregeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

4.78 m

Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	10
Sprossenanzahl	3 × 10
Stufentiefe	30 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.