



Skymaster Coni X - 40289

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 20.7 kg
Grundfläche 0,91 m	Holmhöhe 73 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.9 m	Leiterlänge, eingefahren 3 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.78 m
Material Aluminium	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 10



Sprossenanzahl

3 × 10

Stufentiefe

30 mm