



# Skymaster Coni X - 40290

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

## Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	max. ca. 7.35 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	27.7 kg
Grundfläche	0,98 m
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	8.6 m
Leiterlänge, eingefahren	3.57 m



Länge als 2-tlg. Anregeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

5.87 m

Material

Aluminium

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung

gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht

265 mm

Sprossen-/Stufenart

geriffelt

Sprossenanzahl

12

Sprossenanzahl

3 × 12

Stufentiefe

30 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.