DATENBLATT

Coni B - 40311

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gewicht	6.8 kg
Grundfläche	1,07 m × 0,54 m
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge	1.81 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	6
Sprossenanzahl	2 × 6
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkrechte Leiterhöhe	1.73 m
untere, äußere Breite	0.54 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 15



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252




Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41348



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41400



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800606



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475




Endkappe
Artikel-Nr. 824152



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350



Scharnier
Artikel-Nr. 809021



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827613



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.