DATENBLATT

MultiMaster 5 - 40331

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.
- Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, das auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131-4.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3.7 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.15 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	11.4 kg
Länge als Anlegeleiter	2.88 m
Länge als Stehleiter	1.83 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	1.830 mm × 640 mm × 230 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 2



Außenschuh
Artikel-Nr. 21010298



Außenschuh
Artikel-Nr. 21010300

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.