



## Seventec B - 40356

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.



### Produktbeschreibung

- Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe            | Belastung          | Beschichtung  | Garantie         | Gewicht                    |
|------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| <b>2.85 m</b>          | <b>max. 150 kg</b> | <b>natur</b>  | <b>10 Jahre</b>  | <b>9 kg</b>                |
| Grundfläche            | Holmhöhe           | Leiterlänge   | Material         | Normen                     |
| <b>1,18 m x 0,47 m</b> | <b>87 mm</b>       | <b>1.43 m</b> | <b>Aluminium</b> | <b>EN 131 professional</b> |

  

| Spreizsicherung          | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart | Stufenanzahl |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Starre Verbindung</b> |                                  |                                   | <b>geriffelt</b>    | <b>6</b>     |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/seventec-b-40356>



|  |                             |   |   |  |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | <b>genietet</b>             | <b>218 mm</b>   |   |  |
| Stufenanzahl<br><b>2 × 6</b>           | Stufentiefe<br><b>85 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.430 mm × 480 mm × 230 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> | senkrechte Leiterhöhe<br><b>1.31 m</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0.47 m</b> |                             |   |   |  |