

Seventec L - 40378

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

Produktbeschreibung

- Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.




Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40384 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.05 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 5.8 kg
Holmhöhe 87 mm	Leiterlänge 2.08 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung



				genietet
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 218 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufenanzahl 8	Stufentiefe 85 mm	Transportabmessungen 2.090 mm × 400 mm × 90 mm
certification-mark-pf TÜV-SÜD				