



## EFAmix S - 40433

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

### Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ablageschale | Kunststoff  |
| Arbeitshöhe  | 3.15 m      |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Garantie     | 10 Jahre    |
| Gewicht      | 8 kg        |



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Grundfläche                       | 1,07 m × 0,57 m                |
| Holmhöhe                          | 50 mm                          |
| Holmhöhe                          | 50 mm                          |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 50mm / 50mm                    |
| Leiterlänge                       | 1.9 m                          |
| Material                          | Alu / Kunststoff               |
| Normen                            | EN 131 professional            |
| Plattformbreite                   | 250 mm                         |
| Plattformhöhe                     | 1.14 m                         |
| Plattformlänge                    | 250 mm                         |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                      |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 230 mm                         |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                      |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 5                              |
| Stufentiefe                       | 80 mm                          |
| Transportabmessungen              | 1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm |
| untere, äußere Breite             | 0.57 m                         |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 4.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.