



Skyline 3E - 40447

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
13.1 m	max. 150 kg	natur	1.2 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe	Laufrollen
53 kg	86 mm	98 mm	86mm / 98mm	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Material	Normen	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt
12.55 m	5.25 m	Aluminium	EN 131 professional	
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Sprossenzahl	Sprossenzahl	Stufentiefe
270 mm	geriffelt	18	3 × 18	30 mm
Transportabmessungen	certification-mark-pf	äußere Breite der Unterleiter		
5.260 mm × 565 mm × 228 mm	TÜV-SÜD	560 mm		