



## Skyline 3E - 40448

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

### Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	14.7 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	68 kg
Holmhöhe	98 mm
Holmhöhe	98 mm
Holmhöhe	98mm / 98mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	14.2 m
Leiterlänge, eingefahren	5.8 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	20
Sprossenanzahl	3 × 20
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD



äußere Breite der Unterleiter

590 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.