



## Everest Plus 2E - 40468

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

### Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
5.95 m	max. 150 kg	natur	1 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Laufrollen	Leiterlänge,	Leiterlänge,



<b>13.9 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>Gummi</b>	ausgefahren <b>5.32 m</b>	eingefahren <b>3.08 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossenanzahl <b>10</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 10</b>	Transportabmessungen <b>ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	äußere Breite der Unterleiter <b>420 mm</b>	