



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/seventec-rc-s-40493>



Seventec RC S - 40493

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/ch-de

schweiz@zarges.ch

Stand 13.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

1/2

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/seventec-rc-s-40493>



Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
Aluminium	2.7 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre
Gewicht 6.3 kg	Grundfläche 0,71 m × 0,45 m	Holmhöhe 87 mm	Holmhöhe 87 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm
Leiterlänge 1.44 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 380 mm	Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 260 mm	Spreizsicherung Starre Verbindung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm	Sprossen-/Stufenart RC-Stufe
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufentiefe 85 mm	Transportabmessungen 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.31 m
untere, äußere Breite 0.45 m				