



# K 470 Universalkiste - 40565

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

## Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.





- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H<br><br><b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b> | Dichtung<br><br><b>geschäumte Deckeldichtung</b> | Ecksicken<br><br><b>ja</b>                       | Farbe der Stapelecken<br><br><b>Alu, natur</b> | Garantie<br><br><b>10 Jahre</b>  |
| Gewicht<br><br><b>10 kg</b>                                    | Griffe<br><br><b>Federfallgriffe</b>             | Innenmaß L x B x H<br><br><b>750 mm x 550 mm</b> | Integrierte Rollen<br><br><b>nein</b>          | Material<br><br><b>Aluminium</b> |



|   |   |                          |                                |  |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|--|
|   |   | × 380 mm                 |                                |  |
| Material der<br>Stapelecken<br><b>Aluminium</b> | Passende<br>Schaumauskleidung<br><b>43877</b>           | Stapelecken<br><b>ja</b> | Umlaufende Sicken<br><b>ja</b> | Verschlüsse<br><b>Comfortverschlüsse</b> |
| Volumen<br><b>157 l</b>                         | max. Bruttomasse<br>Gefahrgutzulassung<br><b>102 kg</b> |                          |                                |  |