DATENBLATT

# K 470 - Akku Safe Universal XL - 40581

Das Akku-Premium Modell im XL-Format für professionellen Transport und Lagerung
















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
- Realbrandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 3.500 Wh bestanden (Festlegung mit Einflussgrößen wie Zellchemie, -bauart bitte bei ZARGES anfordern).
- Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet.
- Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
- Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.
- Optimierter thermischer Schutz durch zusätzliche Hitzeschutzplatten.
- Made in Germany

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.
Nutzmaße ca. 515 x 285 x 215 mm.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl Griffe | 2 |
| Außenmaß max. L x B x H | 740 mm × 510 mm × 410 mm |
| Ecksicken | ja |
| Farbe der Stapelecken | Alu, natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 25.3 kg |
| Griffe | Federfallgriffe |
| Integrierte Rollen | nein |
| Material | Aluminium |
| Material der Stapelecken | Aluminium |
| Nutzmaße L x B x H | 515mm × 285mm × 215mm |
| Stapelecken | ja |
| Umlaufende Sicken | ja |
| Verschlüsse | Comfortverschlüsse |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 71 kg |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 20.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.