DATENBLATT

K 470 - Akku Safe Universal - 40583

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
- Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
- Realbrandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien von 1.384 Wh bestanden (Festlegung mit Einflussgrößen wie Zellchemie, -bauart bitte bei ZARGES anfordern).
- Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet.
- Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
- Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.
- Optimierter thermischer Schutz durch zusätzliche Hitzeschutzplatten.















HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.
Nutzmaße ca. 390 x 190 x 100 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Anzahl Griffe	3
Außenmaß max. L x B x H	600 mm × 400 mm × 250 mm
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Gewicht	11.5 kg
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Nutzmaße L x B x H	390mm × 190mm × 100mm
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	nein
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.