



# Transportwagen W 172 – 40634

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

## Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Fahrwerksanordnung	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Material
-------------------------	--------------------	---------	--------------------	----------



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/transportwagen-w-172-40634>



H <b>1.650 mm × 950 mm × 980 mm</b>	<b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung</b>	<b>37 kg</b>	<b>1.500 mm × 900 mm × 700 mm</b>	<b>Aluminium</b>
Rollendurchmesser <b>200 mm</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Volumen <b>945 l</b>		