DATENBLATT

K 470 Universalkiste - 40836

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von –54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.

- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.
Prägung gegen Mehrpreis möglich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 610 mm
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	7.8 kg
Griffe	Federfallgriffe
Innenmaß L x B x H	550 mm × 550 mm × 580 mm
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Passende Schaumauskleidung	43868

Eigenschaft	Wert
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Volumen	175 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	94 kg

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 17



Anbautrolley
Artikel-Nr. 40739



Attaché-Einsatz
Artikel-Nr. 40626

Bügelschloss
Artikel-Nr. 46989



Clip-On Bockrollensatz
Artikel-Nr. 40741



Clip-On Lenkrollensatz
Artikel-Nr. 40742



Deckeltasche
Artikel-Nr. 41820



Deckeltasche
Artikel-Nr. 41821



Gefahrgut Zulassung
Artikel-Nr. 926000



Hebemittel
Artikel-Nr. 40745



Hebemittel
Artikel-Nr. 40746



Schaumauskleidung
Artikel-Nr. 43868



Schloss-Set
Artikel-Nr. 40832



Schloss-Set
Artikel-Nr. 40833



TSA-Bügelschloss
Artikel-Nr. 46789



Verankerungsseil Edelstahl
Artikel-Nr. 375891



Verankerungsseil Edelstahl
Artikel-Nr. 41838



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40627

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 3.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.