



K 470 Universalkiste - 40848

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.



Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.





- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plombe, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhangeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
Prägung gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H 1.400 mm x 450 mm x 250 mm | Dichtung geschäumte Deckeldichtung | Ecksicken ja | Farbe der Stapelecken Alu, natur | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 9.5 kg | Griffe Federfallgriffe | Innenmaß L x B x H 1.350 mm x 400 mm x 220 mm | Integrierte Rollen nein | Material Aluminium |



| | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|
| Material der Stapelecken | Passende Schaumauskleidung | Stapelecken | Umlaufende Sicken | Verschlüsse |
| Aluminium | 43888 | ja | nein | Comfortverschlüsse |
| Volumen | max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | | | |
| 119 l | 65 kg | | | |