



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/megastep-l-41135>



## Megastep L - 41135

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Belastung bis max. 250 kg!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

Stand 12.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

1/2



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/megastep-l-41135>



Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>2.65 m</b>	<b>max. 250 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>3.8 kg</b>
Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
<b>73 mm</b>	<b>1.82 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen <b>1.820 mm × 385 mm × 74 mm</b>
<b>265 mm</b>	<b>SL Step</b>	<b>6</b>	<b>60 mm</b>	

certification-mark-pf

**TÜV-SÜD**