



# Megastep S - 41148

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

## Produktbeschreibung


- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale <b>Aluminium</b>	Arbeitshöhe <b>3.6 m</b>	Belastung <b>max. 250 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>8.6 kg</b>	Grundfläche <b>1,27 m × 0,53 m</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>73mm / 58mm</b>
Leiterlänge <b>2.43 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>250 mm</b>	Plattformhöhe <b>1.59 m</b>
Plattformlänge <b>250 mm</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>SL Step</b>
Sprossenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufentiefe <b>60 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.435 mm × 535 mm × 150 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>	