



EFAmix B - 41167

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

Produktbeschreibung

- Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/efamix-b-41167>



Arbeitshöhe 3.1 m	Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Gewicht 11.4 kg	Grundfläche 1,31 m × 0,54 m
Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge 1.9 m	Material Alu / Kunststoff	Normen EN 131 professional	Spreizsicherung Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 6	Sprossenanzahl 2 × 6
Stufentiefe 60 mm	Transportabmessungen 1.904 mm × 540 mm × 162 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.82 m	untere, äußere Breite 0.53 m